

**Datenblatt Multi 200/560-840h/610r/610r/610r**

<b>Typenbezeichnung</b>		<b>Multi 200/560 - 840h/ ___r</b>	
Internat. Größenangabe		2000 - 840/610/610/610	
<b>Schließeinheit</b>		<b>2000</b>	
Schließkraft	kN	2000	
Zuhaltekraft	kN	2200	
Öffnungsweg max.	mm	575	
Werkzeugeinbauhöhe min.	mm	310 (200 mit Drehteller)	
Werkzeugeinbauhöhe max.	mm	760 (650 mit Drehteller)	
max. Abstand der Werkzeugaufspannplatten	mm	1335 (1225 mit Drehteller)	
Werkzeugaufspannplatten	h x v	830 x 830	
Lichter Säulenabstand	h x v	560 x 560	
Drehtellerdurchmesser (WA)	mm	760	
Drehtellerhöhe (WA)	mm	110	
Werkzeug-Drehdurchmesser (WA)	mm	810	
Werkzeuggewicht max.	kg	2500 (2110 mit Drehteller)	
max. Gew. - Anteil an bewegl. WZ - Aufspannplatte	kg	1700 (1310 mit Drehteller)	
<b>Hydraulischer Auswerfer</b>			
Auswerferweg	mm	180 (160 mit Drehteller)	
Auswerferkraft	kN	69	
Auswerferrückzugskraft	kN	31	